

ハンドトロウエル

**TOMOSADA**

# NSM-75-4E

安全性・脱炭素・工事騒音に配慮した

## 次世代型トロウエル



4枚羽根・作業幅750mm スムージングディスク作業も可

ENVIRONMENT

SAFETY

SILENCE



### 最先端 電動パワーユニット

HONDA 製バッテリーモーター。  
最大出力 1.8kW。  
静粛性 10%向上、CO2 排出 0。



### 人感センサー 安全装置

人感センサーにより運転者の  
コントロール下でない状態  
ではすぐにモーターが停止。



### 専用防音カバー

羽根と土間の摩擦音を軽減。  
パワーユニットと合わせて  
静粛性 30% 以上向上。

## 特長

### FEATURE

#### 電動パワーユニット

HONDA 製バッテリーモーター。ガソリン給油、オイルやエアクリナーの交換がないため煩雑なメンテナンスから解放されます。

#### コントロールボックス

ハンドル右側のコントロールボックスで電源のON/OFF や回転速度調整を行えます。



#### 人感センサー安全装置

運転者のコントロール下でない状態ではすぐにモーターが停止し、回転が止まる仕組みになっています。予期しない動作による事故を未然に防ぎます。

#### ブレード調整レバー

従来の NSM トロウエルと同様手元で素早くブレードの角度調整ができます。

#### フィニッシュブレード

従来の TW-M75F に加え、樹脂ブレードの取付も可能です。

#### 専用防音カバー

羽根と土間の摩擦音を軽減します。パワーユニットとの組み合わせで静粛性 30% 以上向上。  
※オプション品

#### スミージングディスク

従来の PMR-75N-4 を転用可能。  
※オプション品

## 仕様

### SPECIFICATION

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 型式      | NSM-75-4E         |
| 概略寸法    | L1860×W793×H690mm |
| 質量      | 82kg              |
| 電動エンジン  | ホンダ GXE2.0H       |
| 最大出力    | 1.8kW/3600r.p.m   |
| バッテリー容量 | 720Wh             |
| 翼回転数    | 60~130 rpm        |
| 翼羽根数    | 4                 |
| ブレードサイズ | 152×300           |

付属品：専用バッテリー・充電器 各 1 ヶ

●製品のデザイン、仕様などは改良などのために予告なく変更する場合があります。●性能維持のために、定期的な点検整備をお薦めいたします。詳しくは下記取り扱い店までお問い合わせください。

常に時代を先取りして提案する



## 株式会社 友定建機

本社 東大阪市高井田中3-4-20 〒577-0065 TEL 06-6784-6571(代) FAX 06-6784-6549  
 東京支店 東京都板橋区西台3-23-7 〒175-0045 TEL 03-3932-5222(代) FAX 03-3932-5221  
 九州支店 福岡県太宰府市国分1-7-13 〒818-0132 TEL 092-928-6845(代) FAX 092-928-6847  
 仙台営業所 仙台市宮城野区福室5-2-3-B101 〒983-0005 TEL 022-794-8661 FAX 022-794-8662

お問い合わせはこちらまで。